

RoHS
Compliant

同軸固定減衰器(アッテネータ)


FAT-5000B シリーズ




FAT-5002B



FAT-5005B



FAT-5020B



FAT-5050B



FAT-5100B

DC ~ 4GHz まで使用できるアッテネータで、高周波信号のレベル調整、基準減衰量の測定用、伝送系の改善等に使用できます。

● 性能

形名(□は減衰量)	周波数範囲	最大電力	入出力コネクタ 入力 - 出力	方向性	寸法 *1	重量	
FAT-5002B-□dB(BP-BJ)	DC ~ 4GHz	2W	BNCP-BNCJ	なし	63.7(W) × 15.8(φ)mm	約 55g	
FAT-5002B-□dB(BJ-BJ)			BNCJ-BNCJ		58.6(W) × 15.8(φ)mm	約 50g	
FAT-5005B-□dB(NP-NJ)			NP-NJ		68.5(W) × 25.0(φ)mm	約 70g	
FAT-5005B-□dB(NJ-NJ)			NJ-NJ		62.5(W) × 25.0(φ)mm	約 55g	
FAT-5010B-□dB(BP-BJ)		10W	BNCP-BNCJ		63.7(W) × 25.0(φ)mm	約 35g	
FAT-5010B-□dB(NP-NJ)			NP-NJ		81.0(W) × 38.0(φ)mm	約 140g	
FAT-5010B-□dB(NJ-NJ)			NJ-NJ		75.5(W) × 38.0(φ)mm	約 130g	
FAT-5020B-□dB(NP-NJ)			BNCP-BNCJ		86.5(W) × 38.0(φ)mm	約 130g	
FAT-5020B-□dB(NJ-NJ)		20W	NP-NJ		81.0(W) × 38.0(φ)mm	約 140g	
FAT-5020B-□dB(BP-BJ)			NJ-NJ		75.5(W) × 38.0(φ)mm	約 130g	
FAT-5020B-□dB(BJ-BJ)			BNCP-BNCJ		86.5(W) × 38.0(φ)mm	約 130g	
FAT-5030B-□dB(NP-NJ)			BNCJ-BNCJ		79.5(W) × 38.0(φ)mm	約 115g	
FAT-5030B-□dB(NJ-NJ)		30W	NP-NJ		124.5(W) × 44.0(φ)mm	約 240g	
FAT-5030B-□dB(BP-BJ)			NJ-NJ		119.0(W) × 44.0(φ)mm	約 230g	
FAT-5030B-□dB(BJ-BJ)			BNCP-BNCJ		118.8(W) × 44.0(φ)mm	約 200g	
FAT-5050B-□dB(NP-NJ)			BNCJ-BNCJ		114.0(W) × 44.0(φ)mm	約 200g	
FAT-5050B-□dB(NJ-NJ)		50W	NP-NJ		70.0(W) × 89.0(H) × 160.5(D)mm	約 750g	
FAT-5100B-□dB(NP-NJ)			NJ-NJ		70.0(W) × 89.0(H) × 160.5(D)mm	約 750g	
FAT-5100B-□dB(NJ-NJ)			あり 製品に 表示		NP-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 203.0(D)mm	約 1850g
FAT-5150B-□dB(NP-NJ)					NJ-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 203.0(D)mm	約 1850g
FAT-5150B-□dB(NJ-NJ)	NP-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 203.0(D)mm		約 1850g			
FAT-5200B-□dB(NP-NJ)	NJ-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 203.0(D)mm		約 1850g			
FAT-5200B-□dB(NJ-NJ)	200W	NP-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 203.0(D)mm	約 1850g			
FAT-5300B-□dB(NP-NJ)		NJ-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 203.0(D)mm	約 1850g			
FAT-5300B-□dB(NJ-NJ)	300W	NP-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 355.0(D)mm	約 3450g			
FAT-5300B-□dB(NJ-NJ)		NJ-NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 355.0(D)mm	約 3450g			
インピーダンス	50 Ω						
電圧定在波比	1.2 以下						
使用温度・湿度範囲	- 55 ~ 125°C, 5 ~ 95% RH						
保存温度・湿度範囲	- 55 ~ 125°C, 5 ~ 95% RH						
L金具取付穴寸法	2, 5W : L金具なし, 10, 20W : 28 × 66.5mm, 30W : 30 × 112mm, 50W : 48 × 128mm, 100, 150, 200W : 90 × 176mm, 300W : 90 × 330mm						
付属品	検査合格証 1部						
備考	*1 コネクタ部を含み、L金具は含みません。						

数字 (dB)	減衰量	
	確度	
3	2W	5W ~
6	± 0.3dB	
7	± 0.4dB	
10	± 0.5dB	
13	± 0.5dB	
17	± 0.6dB	
20	± 0.7dB	
30	± 1.0dB	

※形名の□に減衰量(数字)を入れてご指定ください。

● 電力軽減率

